

Уважаемые партнеры!

ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения **Токарный центр Z-MAT TN500-S с противощпинделем**

Технические характеристики

Производитель	Z-Mat (КНР)
Угол наклона станины	350
Тип направляющих	Качения-роликовые
Диаметр изделия над станиной	600 мм
Диаметр изделия над суппортом	360 мм
Максимальная длина обработки.	650 мм
Патрон	8" (200) мм, 3-х кулачковый, гидравлический, полый
Диапазон оборотов	5-4000 об/мин
Проходное отверстие шпинделя (сквозное)	Ø 66 (52) мм
Скорость быстрого перемещения по осям	X : 20 м/мин Z : 20 м/мин
Перемещение по осям X/Z	250/650 мм
Точность позиционирования / повторяемость	0,005 мм / 0,003 мм
Минимальная подача	X : 0.001 мм Z : 0.001 мм
Мощность главного двигателя.	22/30 кВт мотор-шпиндель.
Противощпиндель	
Патрон	6" (160) мм, 3-х кулачковый, гидравлический, полый
Скорость вращения противощпинделя	5 000 об/мин
Мощность противощпинделя	11/15 кВт
Тип противощпинделя	A2-5
Проходное отверстие шпинделя (сквозное)	Ø 55 (46) мм
Перемещение противощпинделя	650 мм
Система ЧПУ	Syntec 21T
Резцедержка (все инструменты приводные)	12-позиционная револьверная головка.
Макс. кол-во оборотов приводного инструмента	4 000 об/мин.
Приводной инструмент	ER32
Приводной инструмент	BMT55
Мощность приводного инструмента	3,75 кВт
Полная мощность	45 кВт
Габаритные размеры	2900x1780x2050 мм
Вес	5 500 кг
Конвейер ленточного типа	имеется
Тележка для стружки	имеется
Ловитель деталей	имеется
Барфидер BVS45 (Ф42 мм)	имеется

Год выпуска: 2023 год.

Местонахождение: г. Екатеринбург

Цена: **5 500 000 Р с НДС**, торг, возможно приобретение в лизинг.

С уважением,
Генеральный директор

Фаткуллин А.М.

Исп _____

