

Уважаемые партнеры!

ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения
Автоматизированной установки лазерного реза HGLB-6015.

Комплектация:

- Стол со сменной поллетой - 1ед.
- Стабилизатор напряжения – 1ед.
- Блок охлаждения(чиллер) – 1ед.
- Контроллер ЧПУ SCUT2000 – 1 ед.
- Генератор оптоволоконного лазера Raycus – 1 ед.
- Режущая головка – 1 ед.
- Криоцилиндр DPL450 -210-2.3 Вертикальный, 23 бар, 210 л. – 1 ед.

Год выпуска 2023 г.

Возможно приобретение в лизинг.

Местонахождение: г.Санкт-Петербург

Модель	HGLB-6015
Мощность лазера, Вт	6000
Источник питания	3-х фазный/380В, 50 Гц
Рабочая зона, мм	6000*1500
Шаг перемещения по оси Z, мм	250
Точность позиционирования X/Y, мм/м	±0,05
Точность повторения X/Y, мм	0,05
Максимальная скорость движения по X/Y, м/мин	120
Максимальное ускорение	1,0 G
Габариты, мм	2200x15820
Вес, кг	14 500
Лазерный резонатор	Raycus 6 кВт
Режущая головка	Raytools
Программное обеспечение	Cypcut FSCUT2000
Сервопривод	Yaskawa
Редуктор	Rouist
Линейная направляющая	HIWIN
Реечная передача	YYC
Чиллер	HANLI
Электронные компоненты	Schneider

 Цена **5 000 000 Р**

С уважением,
 Генеральный директор

Фаткуллин А.М.

Исп _____



Скорость и производительность резания

6 кВт	Материал	Толщина (мм)	Газ	Давление газа (Бар)	Скорость резания (м/мин)
	Низкоуглеродистая сталь	1	N2/Воздух	10	70
		2		12	45
		3		14	28
		4		14	20
		5		16	13
		6		18	9
		3	O2	0.6	4.5
		4		0.6	3.6
		5		0.6	3.2
		6		0.6	2.8
		8		0.6	2.5
		10		0.6	2.2
		12		0.6	2
		14		0.5	1.7
		16		0.5	1.2
		18		0.5	1
		20		0.5	0.8
		22		0.5	0.6
		25		0.85	0.6
	Нержавеющая сталь	1	N2	10	70
		2		12	35
		3		12	24
		4		12	16
		5		14	12
		6		14	8.5
		8		16	4.8
		10		16	2.5
		12		18	1.8
		14		16	1.2
		16		18	0.95
		18		18	0.7
		20		18	0.6
		22		20	0.5
		25		25	0.5
	Алюминий	1	N2	10	70
		2		10	45
		3		14	28
		4		14	15
		5		15	8
		6		16	6
		8		16	3.5
		10		18	2.5
		12		18	1.3
		14		20	1.1
		16		20	0.8
		18		25	0.6
		20		25	0.5