

### Уважаемые партнеры!

ООО «ПР-Лизинг» предлагает возможность приобретение в лизинг **нового асфальтобетонного завода XCMG XAP123R** (год выпуска – 2022).

**Производитель:** XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.).

**Местонахождение:** г. Псков. (возможен осмотр на месте, доставка по России оплачивается отдельно).

**Цена:** 120 000 000 руб. (в том числе НДС 20%)

**Срок производства:** готов к установке

**Гарантия:** 24 мес.

### Технические характеристики:

| Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики товара, единица измерения | Наличие функции или величина параметра, количество                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие данные</b>                                                                               |                                                                                                 |
| Тип установки                                                                                     | Перемещаемая, быстромонтируемая, циклического действия                                          |
| Производительность номинальная, т/ч                                                               | 120                                                                                             |
| Рабочее напряжение при трехфазном переменном токе, В                                              | 380                                                                                             |
| Система управления                                                                                | Автоматическая с микропроцессорной системой управления                                          |
| Устройство пыле очистки                                                                           | Рукавные фильтры                                                                                |
| Устройства взвешивания                                                                            | Тензодатчики                                                                                    |
| Тип смесителя                                                                                     | Циклический                                                                                     |
| Максимальная масса замеса, т                                                                      | 2                                                                                               |
| Привод исполнительных механизмов                                                                  | Электропневматический                                                                           |
| Степень очистки, %                                                                                | 99,7                                                                                            |
| <b>Емкость битума</b>                                                                             |                                                                                                 |
| Объем, м³                                                                                         | 40                                                                                              |
| Количество, шт.                                                                                   | 3                                                                                               |
| Комплектность                                                                                     | Змеевик для теплоносителя, Утеплитель ёмкости битума                                            |
| <b>Барабан сушильный с комбинированной горелкой</b>                                               |                                                                                                 |
| Тип                                                                                               | Барабанный, непрерывного действия с противоточной системой сушки, регулируемый с плавным пуском |
| Тип редуктора                                                                                     | Плоскоцилиндрический                                                                            |
| Мощность электродвигателя редуктора, кВт                                                          | 11                                                                                              |
| Тип горелки                                                                                       | Барабанный, непрерывного действия с противоточной системой сушки, регулируемый с плавным пуском |
| Топливо                                                                                           | Плоскоцилиндрический                                                                            |
| Управление                                                                                        | Дистанционное и автоматическое управление                                                       |
| <b>Бункер горячих материалов</b>                                                                  |                                                                                                 |
| Количество секций                                                                                 | 5                                                                                               |
| Безопасность                                                                                      | Сигнализатор уровня                                                                             |
| Бункер негабаритных материалов                                                                    | Выведенный из зоны выгрузки асфальта                                                            |
| Вместимость бункера негабаритных материалов, м³                                                   | 5,9                                                                                             |
| Общий объем м³                                                                                    | 20                                                                                              |



С уважением,  
Генеральный директор

Фаткуллин А.М.